

Säkerhetsdatablad

Förberedda 30-03-2023
Omarbetning: (datum) 18-03-2025
SDS version 1.5

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Tagmaling og sokkelmaling
Produkt-nr.: 450-

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produktanvändning:

Måla.

Användningar som det avråds från:

Får endast användas som beskrivits ovan, andra användningsområden måste göras i samråd med leverantören.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagets namn och adress:

Promal A/S
Joachim Wellers Vej 27
7500 Holstebro
Tlf.: +45 96 10 50 80
www.promal.dk

Kontaktperson och mail:

info@promal.dk

Säkerhetsdatabladet är förberedda och valideret av:

Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsult: MKH

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation +46 10 456 6700 (Från utlandet)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP (1272/2008):
Aquatic Chronic 3;H412

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

2.2. Märkningsuppgifter

-

Signalord:

-

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. (H412)

Innehåller 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on, 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT), 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blandning (3:1) med 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF nr. 220-239-6], 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan orsaka en allergisk reaktion. (EUH 208)

Undvik utsläpp till miljön. (P273)

Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare. (P501)

2.3 Andra faror

-

Annan märkning:

Produkten behandlad med en biocidprodukt. Innehåller: 5-Chlor-2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blandning (3:1) med 2-metyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] tillsatt för att säkerställa hållbarhet.

Annat

-

Säkerhetsdatablad

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1/3.2. Ämnen/Blandningar

Substans	Index-nr. / REACH-Reg. nr.	CAS-nr.	EG-nr.	CLP-klassificering	Vkt/Vkt %	Note
Titandioxid	- / -	13463-67-7	236-675-5	-	10 - 30	1
2-(2-Butoxiethoxy)etanol	603-096-00-8 / 01-2119475104-44-xxxx	112-34-5	203-961-6	Eye Irrit. 2;H319	1 - < 3	-
Bronopol (INN)	603-085-00-8 / -	52-51-7	220-120-9	Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Irrit. 2;H315, Eye Dam. 1;H318, STOT SE 3;H335, Aquatic Acute 1;H400 M=10, Aquatic Chronic 1;H410 M=1	0,01 - < 0,1	-
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on	613-088-00-6 / 01-2120761540-60-xxxx	2634-33-5	220-120-9	Acute Tox. 4;H302, Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1A;H317, Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 2;H330, Aquatic Acute 1;H400 M=1, Aquatic Chronic 2;H410 M=1 SCL: Skin Sens. 1A;H317: C ≥0,036% ATE (inhalation) = 0,21 mg/L (dusts or mists) ATE (oral) = 450 mg/kg bw	< 0,036	-
2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)	613-112-00-5 / -	26530-20-1	247-761-7	Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1;H314, Skin Sens. 1A;H317, Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 2;H330, Aquatic Acute 1;H400 M=100, Aquatic Chronic 1;H410 M=100, EUH 071 SCL: Skin Sens. 1A;H317: C ≥0,0015% ATE (inhalation) = 0,27 mg/L (dusts or mists) ATE (dermal) = 311 mg/kg bw ATE (oral) = 125 mg/kg bw	< 0,0015	-
5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blandning (3:1) med 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF nr. 220-239-6]	613-167-00-5 / -	55965-84-9	611-341-5	Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 2;H310, Skin Corr. 1C;H314, Skin Sens. 1A;H317, Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 2;H330, Aquatic Acute 1;H400 M=100, Aquatic Chronic 1;H410 M=100, EUH071 SCL: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %	< 0,0015	-
2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)	613-326-00-9 / -	2682-20-4	220-239-6	Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1A;H317, Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 2;H330, Aquatic Acute 1;H400 M=10, Aquatic Chronic 2;H410 M=1, EUH 071 SCL: Skin Sens. 1A;H317: C ≥0,0015%	< 0,0015	-

1) Ämnet har nationell exponeringsgräns.

Fullständig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

Säkerhetsdatablad

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning:

Vid obehag: Sök frisk luft.

Sök läkare i händelse av bestående obehag.

Förtäring:

Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar.

Sök läkare i händelse av obehag.

Hudkontakt:

Avlägsna förorenade plagg.

Skölj huden noga med vatten och fortsatt sköljningen under lång tid.

Sök läkare i händelse av obehag.

Kontakt med ögonen:

Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolplanering, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår.

Övrig information:

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka lätt irritation av hud och ögon.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Visa detta säkerhetsdatablad för läkare eller vårdcentral.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Omgivande brand:

Släck med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.

Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är inte antändlig vid direkt inverkan av låga. Undvik att inandas ångor och gaser – andas in frisk luft.

Farliga gaser bildas vid brand.

Exponering för nedbrytningsprodukter kan vara en hälsofara.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Om det föreligger risk att exponeras för ånga och rökgas ska sluten andningsapparat användas.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

Undvik kontakt med huden och ögonen.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik att låta spill nå avlopp och/eller ytvatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Avgränsa och absorbera spill med sand eller annat absorberande material. Placera i lämplig avfallsbehållare.

Torka upp mindre spill med en trasa.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning.

Se avsnitt 13 för ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Se avsnitt 8 för information om försiktighetsåtgärder vid användning samt personlig skyddsutrustning.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Produkten skall förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc.

Förvaras i väl tillsluten originalförpackning.

Säkerhetsdatablad

7.3. Specifik slutanvändning

Se användningar avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden enligt AFS 2018:1, med ändringar:

Substans	Nivågränsvärde ppm / mg/m ³	Kortidsgränsvärde ppm / mg/m ³	Anmärkningar
Titandioxid			-
- totaldamm	- / 5	- / -	-
2-(2-Butoxi)etanol	10 / 68	15 / 101	-
DNEL/PNEC-värde:			
DNEL Titandioxid			
Inandning - Kroniska Lokala	Arbetslagare 1,25 mg/m ³	Konsumenter 210 µg/m ³	
DNEL 2-(2-Butoxi)etanol			
Inandning - Kroniska Lokala	Arbetslagare 67,5 mg/m ³	Konsumenter -	
Inandning - Akuta Lokala	101,2 mg/m ³	-	
Oral - Kroniska Systemiska	-	6,25 mg/kg bw/day	
DNEL Bronopol (INN)			
Inandning - Kroniska Systemiska	Arbetslagare 3,5 mg/m ³	Konsumenter 0,6 mg/m ³	
Inandning - Akuta Systemiska	10,5 mg/m ³	1,8 mg/m ³	
Inandning - Kroniska Lokala	2,5 mg/m ³	0,6 mg/m ³	
Inandning - Akuta Lokala	2,5 mg/m ³	0,6 mg/m ³	
Dermalt - Kroniska Systemiska	2 mg/kg bw/day	0,7 mg/kg bw/day	
Dermalt - Akuta Systemiska	6 mg/kg bw/day	2,1 mg/kg bw/day	
Dermalt - Kroniska Lokala	8 µg/cm ²	4 µg/cm ²	
Dermalt - Akuta Lokala	8 µg/cm ²	4 µg/cm ²	
Oral - Kroniska Systemiska	-	0,18 mg/kg bw/day	
Oral - Akuta Systemiska	-	0,5 mg/kg bw/day	
DNEL 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on			
Inandning - Kroniska Systemiska	Arbetslagare 6,81 mg/m ³	Konsumenter 1,2 mg/m ³	
Dermalt - Kroniska Systemiska	0,966 mg/kg bw/day	0,345 mg/kg bw/day	
DNEL 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)			
Inandning - Kroniska Systemiska	Arbetslagare 1,63 mg/m ³	Konsumenter 0,29 mg/m ³	
Dermalt - Kroniska Systemiska	0,113 mg/kg bw/day	13,4 µg/kg bw/day	
Oral - Kroniska Systemiska	-	0,167 mg/kg bw/day	
DNEL 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)			
Inandning - Kroniska Lokala	Arbetslagare 0,021 mg/m ³	Konsumenter 0,021 mg/m ³	
Inandning - Akuta Lokala	0,043 mg/m ³	0,043 mg/m ³	
Oral - Kroniska Systemiska	-	0,027 mg/kg bw/day	
Oral - Akuta Systemiska	-	0,053 mg/kg bw/day	
PNEC 2-(2-Butoxi)etanol			
Sötvatten	1,1 mg/L		
Intermittent releases (Sötvatten)	11 mg/L		
Havsvatten	0,11 mg/L		
Mark	0,32 mg/kg soil dw		

Säkerhetsdatablad

PNEC Bronopol (INN)

Sötvatten	0,001 mg/L
Intermittent releases (Sötvatten)	0 mg/L
Havsvatten	0,001 mg/L
Mark	0,21 mg/kg soil dw

PNEC 1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on

Sötvatten	4,03 µg/L
Intermittent releases (Sötvatten)	1,1 µg/L
Havsvatten	0,403 µg/L
Intermittent releases (Havsvatten)	110 ng/L
Mark	3 mg/kg soil dw

PNEC 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)

Sötvatten	2,2 µg/L
Intermittent releases (Sötvatten)	1,22 µg/L
Havsvatten	0,22 µg/L
Intermittent releases (Havsvatten)	0,122 µg/L
Mark	8,2 µg/kg soil dw

PNEC 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)

Sötvatten	3,39 µg/L
Intermittent releases (Sötvatten)	3,39 µg/L
Havsvatten	3,39 µg/L
Intermittent releases (Havsvatten)	3,39 µg/L
Mark	0,047 mg/kg soil dw

8.2. Begränsning av exponeringen

Det finns inte exponeringsscenario för denna produkt.

Lämpliga åtgärder för exponeringen:

Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas.
Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Personlig skyddsutrustning:



Andningsskydd:

Erfordras ej.

Handskydd:

Bär skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi (> 0,11 mm). Skyddshandskar enligt EN 374.
Penetreringstid: > 240 min

Ögonskydd/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen.
Skyddsglasögon enligt EN 166.

Säkerhetsdatablad

Hudskydd:

Krävs vanligtvis inte.

Åtgärder för att minska miljöexponering:

Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd:	Flytande
Färg:	Flera färger
Lukt:	Mild
Smältpunkt/frys punkt (°C):	-
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C):	-
Brandfarlighet:	-
Nedre och övre explosionsgräns s (vol-%):	-
Flampunkt (°C):	-
Självantändningstemperatur (°C):	-
Sönderdelningstemperatur (°C):	-
pH-värde:	-
Kinematisk viskositet (mm ² /s):	-
Löslighet:	Lösligt i vatten
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde):	-
Ångtryck:	-
Densitet och/eller relativ densitet:	1,05-1,10 g/cm ³
Relativ ångdensitet:	-
Partikelegenskaper:	-

9.2. Annan information

VOC (Flyktiga organiska föreningar):	65,4 g/l
Viskositet:	1400-1800 cps

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Inga data.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5. Oförenliga material

Inga kända.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

Säkerhetsdatablad

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Ämne	Exponeringsväg	Art	Test	Resultat
Titandioxid	Inhalation	Råtta	LC50/ 4 Timmar	3,43 mg/L air
2-(2-Butoxietoxi)etanol	Oral	Mus	LD50	2410 mg/kg bw
2-(2-Butoxietoxi)etanol	Dermalt	Kanin	LD50	2764 mg/kg bw
Bronopol (INN)	Oral	Råtta	LD50	211 mg/kg
Bronopol (INN)	Inhalation	Råtta	LC50/ 4 Timmar	>= 0,588 mg/L air
Bronopol (INN)	Dermalt	Råtta	LD50	> 2000 mg/kg bw
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on	Oral	Råtta	LD50	490 mg/kg bw
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on	Dermalt	Råtta	LD50	> 2000 mg/kg bw
2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)	Oral	Råtta	LD50	125 mg/kg bw
2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)	Inhalation	Råtta	LC50/ 4 Timmar	270 mg/cm ³ air
2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)	Dermalt	Råtta	LD50	311 mg/kg bw
2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)	Oral	Råtta	LD50	120 mg/kg bw
2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)	Inhalation	Råtta	LC50/ 4 Timmar	0,11 mg/L air
2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)	Dermalt	Råtta	LD50	242 mg/kg bw

Frätande/irriterande på huden:

Kan vara hudirriterande - kan orsaka rodnad.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Kan orsaka ögonirritation.

Luftvägs-/hudsensibilisering:

1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on, 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT), 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blandning (3:1) med 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF nr. 220-239-6], 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT).

Mutagenitet i könsceller:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration:

Klassificeringen kan på grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror

Testdata finns ej tillgängligt.

Säkerhetsdatablad

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ämne	Testets varaktighet	Art	Test	Resultat
2-(2-Butoxietoxi)etanol	96 Timmar	Fisk	LC50	1300 mg/L
2-(2-Butoxietoxi)etanol	48 Timmar	Vattenloppor	EC50	> 100 mg/L
2-(2-Butoxietoxi)etanol	96 Timmar	Alger	EC50	> 100 mg/L
Bronopol (INN)	96 Timmar	Fisk	LC50	11 mg/L
Bronopol (INN)	48 Timmar	Vattenloppor	EC50	1,4 mg/L
Bronopol (INN)	72 Timmar	Alger	EC50	0,026 mg/L
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on	96 Timmar	Fisk	LC50	2,15 mg/L
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on	48 Timmar	Vattenloppor	EC50	2,9 mg/L
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on	72 Timmar	Alger	EC50	110 µg/L
2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)	96 Timmar	Fisk	LC50	4,77 mg/L
2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)	96 Timmar	Vattenloppor	LC50	1,81 mg/L
2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)	96 Timmar	Alger	EC50	0,069 mg/L

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ämne	Nedbrytbarhet vattenmiljö	Test	Resultat
2-(2-Butoxietoxi)etanol	Ja	OECD Guideline 301 C	28 Dagar ca. 85%
Bronopol (INN)	Nej	OECD Guideline 301 B	28 Dagar 20%
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on	Ja	OECD Guideline 301 C	4 Dagar 63%
2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)	Nej	OECD Guideline 301 D	28 Dagar 0%

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ämne	Potentiell bioackumulering	LogPow
2-(2-Butoxietoxi)etanol	Nej	1
Bronopol (INN)	Nej	0,15
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on	Nej	0,7
2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)	Nej	-0,32

12.4. Rörligheten i jord

Testdata finns ej tillgängligt.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten uppfyller inte kraven för PBT eller vPvB.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Testdata finns ej tillgängligt.

12.7. Andra skadliga effekter

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Denna produkt omfattas av bestämmelser om farligt avfall.

Samla upp spill och avfall i slutna läckagesäkra behållare för deponering vid lokal uppsamlingsplats för farligt avfall.

EWC-kod	Beskrivning
08 01 11	Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Säkerhetsdatablad

Annan märkning:

-

Förorenat förpackning:

Icke rengjord förpackning ska sopsorteras enligt lokala avfallsbestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten täcks inte av föreskrifterna för transport av farligt gods till lands och sjöss enligt ADR, IMDG och IATA.

14.1 -14.4.**ADR**

-

IMDG

-

14.5. Miljöfaror

-

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

-

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej relevant.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**Källa:**

Hygieniska gränsvärden enligt AFS 2018:1, med ändringar.

Avfallsförordning enligt SFS 2011:927.

Föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga vätskor SRVFS 2005:10.

AFS 2012:3 - Minderårigas arbetsmiljö, med ändringar.

Annan märkning:

-

VOC:

Maximala VOC-halten: 65,4 g/l, VOC-Gränsvärde (A/i (VB)) 140 g/l

Användnings-restriktioner:

Ungdomar under 18 år får inte yrkemässigt använda eller exponeras för produkten om andningsskydd eller medicinsk kontroll krävs. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagne denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning.

Krav på särskild utbildning:

-

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga.

AVSNITT 16: Annan information

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Annan information:**Källa:**

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), med ändringar.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), med ändringar.

Direktiv 2008/98/EG

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

Säkerhetsdatablad

Ordalydelse för H-fraser som anges i kap. 2+3:

H301	Giftigt vid förtäring.
H302	Skadligt vid förtäring.
H310	Dödligt vid hudkontakt.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH 071	Frätande på luftvägarna.
EUH 208	1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on, 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT), 5-Klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blandning (3:1) med 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EF nr. 220-239-6], 2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT).

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Aquatic Chronic 3;H412 Beräkningsmetod

Förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet:

REACH: Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach-förordningen).

CLP: Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen).

CAS-Nummer.: Nummer enligt CAS (Chemical Abstracts Service)

EG-Nummer.: EINECS- och ELINCS-nummer (se även EINECS och ELINCS).

DNEL: Härledd nolleffektnivå.

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

STOT: Specifik organotoxicitet.

LD50: Dödlig dos för 50 % av en testpopulation (dödlig mediandos).

LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation.

EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal respons.

PBT-Ämne: Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne.

vPvB-Ämne: Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne.

NOEC: NOEC-värdet är den högsta testade koncentration vid vilken det i en studie inte observeras någon statistiskt signifikant effekt i den exponerade populationen jämfört med en lämplig kontrollgrupp.

NOAEL: NOAEL-värdet är den högsta testade dos eller exponeringsnivå vid vilken det inte finns några statistiskt signifikanta ökning av frekvensen eller svårighetsgraden av skadliga effekter mellan den exponerade populationen och en lämplig kontrollgrupp, vissa effekter kan framställas på denna nivå, men de anses inte vara skadliga eller prekursorer till skadliga effekter.

Annat:

Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.

Ändringar har gjorts i de följande:

Ny leverantörsinformation.

Detta datablad ersätter version:

1.4