



Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2014

Model betegnelse:	WMF1408WA
Leverandørens navn eller varemærke:	Scandomestic

Generelle produktparametre:

Nominel kapacitet (kg)	8		Dimensioner i cm	Højde	85
				Bredde	47,5
				Dybde	54
Energieffektivitetsindex	51,9		Energieffektivitetsklasse	A	
Vaske effektivitets index	1,031		Skylleevne (g/kg)	5	
Energiforbrug i kWh/cyklus, baseret på »eco 40-60«-programmet.*	0,472		Vandforbrug i liter/cyklus, baseret på »eco 40-60«-programmet.**	48	
Maksimumstemperatur indeni det vaskede tøj (°C)	Nominel vaskekapacitet	35	Restfugtighed (%)	Nominel vaskekapacitet	53,9
	Halv	28		Halv	53,9
	Kvart	25		Kvart	53,9
Centrifugeringshastighed, rpm	Nominel kapacitet	1400	Klasse for centrifugeringsevne	B	
	Halv	1350			
	Kvart	1350			
»Eco 40-60«-programmets varighed (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3,38	Type	Fritstående	
	Halv	2,48			
	Kvart	2,48			
Emission af luftbåren støj i centrifugeringsfasen (dB(A) re 1 pW)			Klassen af emissioner af luftbåren støj i centrifugeringsfasen		
Slukket tilstand (W)	0,5		Left-on tilstand (W)		
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4		Netværksforbundet standby-tilstand (W) (hvis relevant)		
Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (måneder)					
Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen					

Yderligere information

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2023 forefindes: www.scandomestic.dk

*Faktisk energiforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes.

**Faktisk vandforbrug vil afhænge af, hvordan maskinen anvendes samt vandets hårdhed.

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk



Produktdatablad

Teknisk dataark

Nominel kapacitet for »eco 40-60«-programmet ved intervaller af 0,5 kg (c)	kg	8
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (EW,full)	kWh/cyklus	0,76
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (EW,½)	kWh/cyklus	0,412
Energiforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (EW,1/4)	kWh/cyklus	0,208
Vægtet energiforbrug for »eco 40-60«-programmet (EW)	kWh/cyklus	0,403
Standardenergiforbrug for »eco 40-60«-programmet (SCEW)	kWh/cyklus	0,909
Energieffektivitetsindeks for vaskecyklussen (EEIW)	-	51,9
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (WW,full)	L/cyklus	48
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (WW,½)	L/cyklus	45
Vandforbrug for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (WW,1/4)	L/cyklus	36
Vægtet vandforbrug for vaskecyklussen (WW)	L/cyklus	48
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (Iw)	-	1,031
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart halv nominel vaskekapacitet (Iw)	-	1,031
Vaskeevneindeks for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (Iw)	-	1,031
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (IR)	g/kg	5
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel kapacitet (IR)	g/kg	5
Skylleevne for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel kapacitet (IR)	g/kg	5
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	3,38
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	2,48
Programvarighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (tw)	t:min	2,48
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (T)	°C	35
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved 1/2 nominel vaskekapacitet (T)	°C	28
Temperatur opnået i mindst 5 min inden i tøjet i løbet af »eco 40-60«-programmet ved 1/4 nominel vaskekapacitet (T)	°C	25
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1400
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved halv nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1350
Centrifugeringshastighed i »eco 40-60«-programmets centrifugeringsfase ved kvart nominel vaskekapacitet (S)	omdr.	1350
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (Dfull)	%	53,9
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved halv nominel vaskekapacitet (D1/2)	%	53,9
Restfugtighed for »eco 40-60«-programmet ved kvart nominel vaskekapacitet (D1/4)	%	53,9
Vægtet restfugtighed efter vask (D)	%	53,9
Emission af luftbåren støj for »eco 40-60«-programmet (centrifugeringsfasen)	dB(A) re 1pw	
Effektforbrug i slukket tilstand (Po)	W	0,5
Effektforbrug i standby tilstand (Psm)	W	
Indebærer standbytilstanden, at der angives oplysninger?	Ja/Nej	Nej
Effektforbrug i netværksforbundet standbytilstand (Psm) (hvis relevant)	W	
Effektforbrug ved udskudt start (Pds) (hvis relevant)	W	4

scandomestic

Scandomestic A/S . Linåvej 20 . DK-8600 Silkeborg . Tel.: +45 7242 5571 . www.scandomestic.dk