

Tillverkarens anvisningar

Skyddsbyxor för motorsåg

T002

Skyddsutrustning mot handhållna motorsågar

Dessa skyddsbyxor uppfyller rekommendationerna i förordning (EU) 2016/425, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning den 31 mars 2016. De skyddar mot skärskador i benområdet vid användning av handhållna motorsågar som främst är avsedda för att såga trä.

Denna information gäller särskilt följande artiklar med numren: T002

För att säkerställa maximalt skydd och maximal komfort vid användning av denna skyddsutrustning är det viktigt att följa följande information:

Varningar:

1. Ingen personlig skyddsutrustning (PPE) kan ge absolut skydd mot skador orsakade av motorsågen. Dessa skyddsbyxor ersätter inte en säker arbetsteknik.
2. Skyddsbyxorna kräver särskild skötsel och bör tvättas regelbundet. En tvättmetod som avviker från den angivna kan påverka skyddet. Tvätta produkten före första användningen.
3. Undvik att produkten kommer i kontakt med spetsiga eller vassa föremål (sågkedja, taggar, metallverktyg etc.) samt med frätande ämnen såsom syror, olja, lösningsmedel, bränsle och djuravföring för att undvika skador på materialet. Det är också viktigt att undvika kontakt med heta eller brinnande föremål (t.ex. avgaser) och andra värmekällor (t.ex. öppen eld, gnistor, spisar), eftersom byxorna är brandfarliga! Kassera skyddsbyxor med skadade skyddsinlägg.

Reparation:

Endast yttertyget får repareras. Sy inte genom det skurna skyddsinlägget. Om du reparerar det skurna plagget får du inte ändra eller reparera skyddsinlägget genom att förkorta eller sy i det! Varje förändring av det skurna skyddsinlägget minskar eller förstör skyddsegenskaperna!

Kriterier för kassering

Skyddsbyxor får inte användas med skadade, skurna eller på annat sätt modifierade skyddsinlägg! Även byxdelar som är skadade eller förändrade av någon annan orsak måste kasseras omedelbart. Kassering som hushållsavfall.

Standarder:

EN ISO 11393-2:2019, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning, modell A, klass 1

Vikt:

Produktreferens	Produkt Beskrivning	Standard / Klassificering nivå	Storlek	Avsedd bärares midjemått	Avsedd bärares längd i cm
T002	Motorsåg Byxor	EN ISO 11393-2:2019 Modell A Klass 1	S M L XL 2XL 3XL	80–88 cm 88–96 cm 96–104 cci 104–112 cm 112–120 cm 120–128 cm	164–170 cm 170–176 cm 176–182 cm 182–188 cm 188–194 cm 194–200 cm

Val av storlek:

Välj kläder så att det går att arbeta utan hinder. Samtidigt får kläderna inte vara för vida, för att i möjligaste mån förhindra funktionshinder, t.ex. genom att fastna i grenar eller buskar.
Vid val av storlek ska man se till att plaggets längd täcker fotskyddet tillräckligt.

Förvaring och skötsel:

Personlig skyddsutrustning förvaras skyddad i en plastpåse. Förvara i ett väl ventilerat och torrt utrymme. Undvik extrema temperaturer, kontakt med vätska eller UV-strålning (t.ex. fönster). (För skötsel, se avsnitten "varningar", "avfallshantering" och "reparation").

Förklaring av piktogram och skyddsklasser:



Klass 1 20 m/s

Motorsågspiktogrammet enligt ISO 7000 anger att produkten har skärskydd mot handhållna motorsågar. (Prestandanivåer: skyddsklass 1, 2 eller 3, klass 3 ger högre skydd än klass 2, klass 2 ger högre skydd än klass 1). Skyddspiktogrammet anger att dessa skyddsbyxor uppfyller kraven för klass 1. Tillverkningsdatumet är angivet på etiketten med fabriksymbolen och anges i formatet mm/åååå:



Tvättanvisning:



Maskintvätt vid 40 °C. Stryk inte. Klorera inte. Torktumla inte. Häng upp för torkning i skuggan utan dröjsmål. Stryk inte. Kemtvätta inte.

Enligt skötselsymbolerna på etiketten ska denna produkt tvättas enligt följande: 40 °C normal tvätt, stryk inte, klorera inte, torktumla inte, kemtvätta inte. För att bevara skyddsegenskaperna får skyddsbyxorna inte centrifugeras med mer än 700 varv per minut efter tvätt; dra den våta produkten i form och häng sedan upp den på en tvättlina. Tvätta före första användningen. Vid daglig användning och normal nedsmutsning rekommenderas tvätt en gång i veckan. Tvätta kraftigt nedsmutsade byxor omedelbart efter användning. Harts-, olje- och bränslerester kan ha en negativ inverkan på skyddsegenskaperna. Vi rekommenderar ett vanligt tvättmedel för tvätt.

För hög temperatur eller för hög centrifugeringshastighet minskar skyddsförmågan och komforten (krympning).

Kontroll av användaren:

Kontrollera före varje användning om det finns skador, särskilt på skärskyddet.

Instruktioner för på- och avklädning, eller kontroll av korrekt passform:

Ta på och av byxorna som vanliga kläder för att säkerställa korrekt passform. Fäst bältet med snäppspännen. Justera sedan storleken efter behov.

Användningsbegränsningar:

På grund av tygets sammansättning får skyddsbyxorna inte komma i kontakt med eld eller heta eller glödande föremål. Vid höga utetemperaturer utsätts hjärt- och kärlsystemet för påfrestningar på grund av den värmeisolering som orsakas av skyddsinsatsen.

Säkerhetsbegränsningar:

Graden av skyddsegenskaper beror på många faktorer (såsom arbetsteknik, motorsågens effekt och varvtal, kedjans skärpa, kedjans hastighet, vinkel och kraft när den personliga skyddsutrustningen kommer i kontakt med motorsågen, etc.). En kedjehastighet på 20 m/s vid laborietester motsvarar inte nödvändigtvis en handhållen motorsåg som används vid 20 m/s. Denna personliga skyddsutrustning ersätter inte en säker arbetsteknik. Felaktig användning av motorsågen kan leda till olyckor. Följ därför de säkerhetsföreskrifter som utfärdats av behöriga myndigheter eller olycksfallsförsäkringar samt säkerhetsanvisningarna för den motorsåg som används. Byxorna kan, vid användning med vissa modifierade kedjor eller kedjor som inte är avsedda för skogsbruk (t.ex. vissa räddningskedjor), inte ge tillräckligt skydd mot skärskador. Vid tveksamheter, kontakta tillverkaren av sågkedjan för ytterligare information.

Information om material som kan orsaka allergiska eller andra reaktioner: Inga skadliga effekter av de material som används i produkten är kända.

Kriterier för åldrande och utgångsdatum:

Skyddskläder med skadade eller modifierade skärskyddsinlägg får inte längre användas! Byxor som är skadade eller modifierade på något sätt måste omedelbart kasseras.

Skärskyddsprodukter och -material utsätts för en viss åldring. Till exempel kan en maximal livslängd på cirka 12 (upp till max. 18) månader räknas ut för professionellt arbete inom skogsbruket. Vid icke-professionell användning (tillfällig användning) kan en livslängd på upp till max. 12 år antas. Det beror främst på användningssättet, belastningens omfattning, men även på andra kriterier (såsom regelbundet underhåll, reparationer och korrekt förvaring). Den maximala användningstiden bör motsvara cirka 25 användningscykler, var och en avslutad med en tvätt. Vid sällsynta tvättcykler ska färre användningscykler antas. I princip ska produkten kontrolleras före varje användning med avseende på tekniskt skick, skador eller andra förändringar och bytas ut mot en ny om så krävs.

Tillbehör och egenskaper hos lämpliga reservdelar:

Fästdon för hängslen, knappar och dragkedjor kan bytas ut om de är skadade mot reservdelar med samma egenskaper och storlek som finns i handeln. Reparationsmaterial för yttertyg, hängslen, fästdon eller dragkedjor finns att beställa från tillverkaren eller är ibland direkt fästa på produkten.

Material som används i produkten:

Kläderna består huvudsakligen av yttertyg (100 % polyester), skärskyddsinlägg (100 % polyester) och foder (100 % polyester).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Företaget KG CHINA AG CO.,LIMITED

Nr 228 Jinshan Road,

Jiang Bei-distriktet, Ningbo 315033, Kina

Tel.: 86 574 27888269

Fax: 86 574 88199960

E-post: ppe@knkchinagroup.com

Nummer på EU-typintyget: K-EU 2025/1 2828 Adress till det anmälda organet (EU):

KWF Services GmbH (0363) Spremberger

Str. 1

D- 64823 Groß-Umstadt

Du kan ladda ner EU-försäkran om överensstämmelse på: www.knkprosafes.com


Märkning på tvättetiketten

Storlek L



CE 0363

96–104 cm



EN ISO 11393-2: 2019



Utförande A

Klass 1, sågkedjans skärhastighet 20 m/s

Produkterna klassificeras som personlig skyddsutrustning enligt den europeiska PPE-förordningen (EU) 2016/425 Modul C2 bedömd av: KWF Services GmbH (nr 0363) Produktkod: T002

Tillverkningsdatum: 08/2026

Plaggets vikt: 1,45 kg Partinummer:

268201P **Material:**

Yttertyg: 100 % polyester

Skyddsmaterial: 100 % polyester Foder: 100

% polyester

Tvätta i maskin eller för hand i kallt vatten. Häng upp för torkning.



Observera:

Om skyddsmaterialet är skadat måste plagget kasseras. Ger inget skydd mot alla typer av risker orsakade av motorsågar. En annan tvättmetod än den angivna på etiketten kan påverka skyddet. **Tillverkare:**

Företagsnamn: KNK CHINA MFG CO., LIMITED

Adress: No. 228 Jinshan Road

Jiang Bei District, Ningbo 315033, Kina Tel.:

86-574-27888269

Importör:

P. LINDBERG A/S SOENDRE
RINGVEJ 1
6600 VEJEN
DANMARK