

Herstellieranleitung

Schutzhosen für Kettensägen

T004-B

Schutzausrüstung zum Schutz vor handgeführten Kettensägen

Diese Schutzhosen entsprechen der Empfehlung der Verordnung (EU) 2016/425, die am 31. März 2016 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde. Sie dienen dem Schutz vor Schnittverletzungen im Beinbereich durch handgeführte Kettensägen, die in erster Linie zum Schneiden von Holz bestimmt sind.

Diese Informationen beziehen sich insbesondere auf die folgenden Artikel mit den Nummern: Kettensägen-Schutzhosen

T004-B

Um bei der Verwendung dieses Schutzprodukts ein Höchstmaß an Schutz und Komfort zu gewährleisten, müssen die folgenden Hinweise unbedingt beachtet werden:

Warnhinweise:

1. **Keine Schutzausrüstung (PSA) kann absoluten Schutz vor Verletzungen durch die Kettensäge bieten.** Diese Schutzhosen sind kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik.
2. Die Schutzhosen erfordern besondere Pflege und sollten regelmäßig gereinigt werden. Eine vom angegebenen Verfahren abweichende Reinigung kann die Schutzwirkung beeinträchtigen. Waschen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch.
3. Vermeiden Sie den Kontakt dieses Produkts mit spitzen oder scharfen Gegenständen (Sägekette, Dornen, Metallwerkzeuge usw.) sowie den Kontakt mit aggressiven Substanzen wie Säuren, Öl, Lösungsmitteln, Kraftstoff und Tierkot, um eine Beschädigung des Materials zu vermeiden. Es ist ebenfalls wichtig, den Kontakt mit heißen oder brennenden Gegenständen (z. B. Auspuff) und anderen Wärmequellen (z. B. offene Flammen, Funken, Öfen) zu vermeiden, da die Chaps entflammbar sind! Entsorgen Sie Sicherheitschaps mit beschädigter Schutzeinlage.

Reparatur:

Nur das Außenmaterial darf repariert werden. Nähen Sie nicht durch den zugeschnittenen Schutzeinsatz. Wenn Sie das beschädigte Kleidungsstück reparieren, verändern oder reparieren Sie den Schutzeinsatz nicht durch Kürzen oder Nähen! Jede Veränderung am zugeschnittenen Schutzeinsatz mindert oder zerstört die Schutzeigenschaft!

Kriterien für die Entsorgung

Schutzchaps dürfen nicht mit beschädigten, zerschnittenen oder anderweitig veränderten Schutzeinlagen verwendet werden! Auch Chaps-Teile, die durch andere Ursachen beschädigt oder verändert wurden, müssen unverzüglich entsorgt werden. Entsorgung über den Hausmüll.

Normen:

EN ISO 11393-2:2019, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union, Ausführung B, Klasse 1

Gewicht:

Produktreferenz	Produktbeschreibung	Norm / Klassifizierungstufe	Größe	Brustumfang des vorgesehenen Trägers in cm	Taille des vorgesehenen Trägers in cm	Körpergröße des vorgesehenen Trägers in cm
T004-B	Kettensägen-Beinschutz	EN ISO 11393-2:2019 Klasse 1, Typ B	36" (Gewicht: 1,22 kg) 40" (Gewicht: 1,32 kg)	- - -	70–106 cm 70 – 106 cm	172–180 cm 180–188 cm

Auswahl der Größe:

Wählen Sie die Kleidung so aus, dass Sie ungehindert arbeiten können. Gleichzeitig sollte die Kleidung nicht zu weit sein, um Behinderungen so weit wie möglich zu vermeiden, z. B. durch Verhaken an Ästen oder Sträuchern.

Achten Sie bei der Größenauswahl darauf, dass die Länge des Kleidungsstücks den Fußschutz ausreichend überdeckt.

Lagerung und Pflege:

Die PSA ist geschützt in einer Plastiktüte verpackt. Lagern Sie sie an einem gut belüfteten, trockenen Ort. Vermeiden Sie extreme Temperaturen, Kontakt mit Flüssigkeiten oder UV-Strahlung (z. B. am Fenster). (Zur Pflege siehe Abschnitte „Warnhinweise“, „Entsorgung“ und „Reparatur“).

Erläuterung der Piktogramme und Schutzklassen:**Klasse 1 20 m/s**

Das Kettensägen-Piktogramm gemäß ISO 7000 zeigt an, dass das Produkt Schnittschutz gegen handgeführte Kettensägen bietet.
(Leistungsstufen: Schutzklasse 1, 2 oder 3; Klasse 3 bietet einen höheren Schutz als Klasse 2, Klasse 2 einen höheren Schutz als Klasse 1).

Das Schutzpiktogramm zeigt an, dass diese Schutzhosen die Anforderungen der Klasse 1 erfüllen.

Das Herstellungsdatum ist auf dem Etikett mit dem Werkssymbol gekennzeichnet und im Format mm/jjjj angegeben:

**Reinigungshinweis:**

Maschinenwäsche bei 40 °C. Nicht einweichen. Nicht bleichen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Unverzüglich im Schatten auf der Leine trocknen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.

Gemäß den Pflegesymbolen auf dem Etikett ist dieses Produkt wie folgt zu reinigen: 40 °C Normalwaschgang, nicht bügeln, nicht chlorieren,

nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht chemisch reinigen. Um die Sicherheitseigenschaften zu erhalten, dürfen die Sicherheitschaps nach dem Waschen nicht mit mehr als 700 U/min geschleudert werden; ziehen Sie das nasse Produkt in Form und lassen Sie es anschließend auf einer Leine trocknen. Vor dem ersten Gebrauch waschen. Bei täglichem Gebrauch und durchschnittlicher Verschmutzung wird eine wöchentliche Reinigung empfohlen. Stark verschmutzte Hosen sollten sofort nach dem Tragen gewaschen werden. Harz-, Öl- und Kraftstoffrückstände können die Schutzeigenschaften beeinträchtigen. Wir empfehlen handelsübliches Waschmittel zum Waschen. Zu hohe Temperaturen oder zu hohe Schleuderdrehzahlen beeinträchtigen die Schutzeigenschaften und den Tragekomfort (Schrumpfung).

Überprüfung durch den Benutzer:

Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen, insbesondere den Schnitzschutz.

Anleitung zum An- und Ausziehen bzw. zur Überprüfung der korrekten Passform:

Das An- und Ausziehen wie bei normaler Kleidung gewährleistet die richtige Passform. **Befestigen Sie den Gürtel mit den Schnappverschlüssen. Passen Sie dann die Größe entsprechend an.**

Einsatzgrenzen:

Aufgrund der Materialzusammensetzung dürfen die Schutzgamaschen nicht mit Feuer oder heißen bzw. glühenden Gegenständen in Berührung kommen. Bei hohen Außentemperaturen kommt es durch die Wärmeisolierung, die durch die Schutzeinlage verursacht wird, zu einer Belastung des Herz-Kreislauf-Systems.

Sicherheitsgrenzen:

Der Grad der Schutzeigenschaften hängt von vielen Faktoren ab (wie z. B. Arbeitstechnik, Leistung und Drehzahl der Kettensäge, Schärfe der Kette, Kettengeschwindigkeit, Winkel und Kraft beim Kontakt der PSA mit der Kettensäge usw.). Eine Kettengeschwindigkeit von 20 m/s bei der Prüfung im Labor entspricht nicht unbedingt einer handgeführten Kettensäge, die mit 20 m/s betrieben wird.

Diese PSA ist kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Eine unsachgemäße Verwendung der Kettensäge kann zu Unfällen führen. Beachten Sie daher die Sicherheitsvorschriften der zuständigen Behörden oder Unfallversicherungen sowie die Sicherheitshinweise der verwendeten Kettensäge. Der Armschutz kann bei Verwendung mit bestimmten modifizierten Ketten oder Ketten, die nicht für den forstwirtschaftlichen Einsatz vorgesehen sind (z. B. bestimmte Rettungsketten), keinen ausreichenden Schutz vor Schnittverletzungen bieten. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller der Sägekette, um weitere Informationen zu erhalten.

Informationen zu Materialien, die allergische oder andere Reaktionen hervorrufen können:

Es sind keine schädlichen Auswirkungen der im Produkt verwendeten Materialien bekannt.

Kriterien für Alterung und Verfallsdatum:

Schutzkleidung mit beschädigtem oder verändertem Schnittschutzeinsatz darf nicht mehr verwendet werden! Chaps, die beschädigt oder in irgendeiner Weise verändert sind, müssen sofort entsorgt werden. Schnittschutzprodukte und -materialien unterliegen einer gewissen Alterung. So kann beispielsweise für den professionellen Einsatz in der Forstwirtschaft eine maximale Lebensdauer von etwa 12 (bis max. 18) Monaten veranschlagt werden. Bei nicht-professionellem Einsatz (gelegentliche Nutzung) kann von einer Lebensdauer von bis zu max. 12 Jahren ausgegangen werden. Dies hängt hauptsächlich von der Art der Nutzung, dem Ausmaß der Beanspruchung, aber auch von anderen Kriterien (wie regelmäßiger Wartung, Reparatur, sachgemäßer Lagerung) ab. Die maximale Nutzungsdauer sollte etwa 25 Tragezyklen entsprechen, die jeweils mit einer Wäsche abgeschlossen werden. Bei seltenen Reinigungszyklen ist von weniger Tragezyklen auszugehen. Grundsätzlich ist das Produkt vor jedem Gebrauch auf technische Eignung, Beschädigungen oder sonstige Veränderungen zu überprüfen und gegebenenfalls durch ein neues zu ersetzen.

Zubehör und Eigenschaften geeigneter Ersatzteile:

Beschädigte Verschlüsse von Hosenträgern, Knöpfen und Reißverschlüssen können durch handelsübliche Ersatzteile gleicher Beschaffenheit und Größe ersetzt werden. Reparaturmaterial für das Außenmaterial, Hosenträger, Verschlüsse oder Reißverschlüsse ist auf Anfrage beim Hersteller erhältlich bzw. ist teilweise direkt am Produkt angebracht.

Im Produkt verwendete Materialien:

Die Kleidung besteht im Wesentlichen aus dem Oberstoff (100 % Polyester), einem zugeschnittenen Schutzeinsatz (100 % Polyester) und dem Futter (100 % Polyester).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Firma KNK CHINA MFG CO., LIMITED

Nr. 228, Jinshan Road,

Jiang Bei District, Ningbo 315033, China

Tel.: 86 574 27888269

Fax: 86 574 88199960

E-Mail: ppe@knkchinagroup.com

Nummer der EU-Baumusterprüfbescheinigung: K-EU 2021/9770



KNK CHINA MFG CO., LIMITED

Nr. 69, Kai Yuan Road 311 Nong, Bezirk Jiang Bei, Ningbo 315033, China

Anschrift der benannten Stelle (EU):

DPLF Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik 0363
Spremlinger Str. 1
D- 64823 Groß-Umstadt

Die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen:

www.knkprosafes.com