

5-56 PRO

Teknisk datablad

Produktnavn: 5-56 Pro
Salgskode: 32734

Oprettelsesdato: 8/2016

Version: I

1: Generel beskrivelse

En sand multifunktionel værktøjskasse i en dåse for professionelle teknikere i bilindustrien. Fortrænger fugt, starter våde motorer, forhindrer elektriske fejl. Smører, løsner grebet og rustne mekanismer. Beskytter mod fugt og forhindrer flyverust.

2: Egenskaber

- Generel korrosionsbeskyttelse.
- Midlertidig beskyttelse af metaldele under opbevaring.
- Beskytter metaller og legeringer.
- Fortrænger og beskytter mod vand og fugt.
- Frigør metaldele, som sidder fast på grund af snavs, korrosion eller indtørret fedt.
- Trænger hurtigt ind.
- Sikker på alle metaloverflader, pletter ikke.
- Kan anvendes på det meste gummi, plast og belægninger. Bør testes før brug på følsomme eller belastede materialer.
- Bekvem 360° (inkl. omvendt) dyse til aerosoler.
- CO₂-drivgas af høj renhed med et aktivt produktindhold på 95 %.

3: Anvendelse

- Fastsiddende og korroderede dele.
- Fjerner fugt fra tændingssystemer.
- Professionelt, multifunktionelt bilprodukt.

4: Vejledning

- Påføres i en tynd, jævn film.
- Anvend forlængesslangen til mere præcis påføring.
- Lad det virke i nogle minutter for at sikre god gennemtrængning.
- Gentag om nødvendigt.
- Anvend CRC Power Clean Pro til at fjerne rester eller overskydende produkt.
- Må ikke anvendes på spændingsførende udstyr.
- Til alle CRC-produkter findes et sikkerhedsdatablad (MSDS), som opfylder kravene i Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 Artikel 31 med tilføjelser.



5: Typiske produktdata (uden drivgas)

• Udseende	:	Væske.
• Farve	:	ravgul
• Lugt	:	Salicylat.
• Densitet	:	0,82 g/cm ³ (@ 20 °C)
• Flammepunkt	:	>70 °C (lukket beholder)
• Selvantændelsestemperatur	:	>200 °C
• Densitet aktiv produkt	:	0,88 g/cm ³ (@ 20 °C).
• Dynamisk viskositet aktivt produkt	:	26 mPa.s (@ 40 °C)
• Typisk belægningsvægt	:	1 --> 2 µm

6: Emballage

Aerosol

12x500 ML

Alle oplysninger i dette dokument er baseret på praktisk erfaring og/eller laboratorietests. På grund af den store bredde af udstyr og betingelser samt de uforudsigelige menneskelige faktorer, der er involveret, anbefaler vi, at vores produkter afprøves på stedet inden brug. Alle oplysninger er givet i god tro men uden hverken direkte eller underforstået garanti. Dette tekniske datablad kan allerede nu være opdateret på grund af ændringer i lovgivning, forsyningssituation for komponenter eller nylige erfaringer. Den seneste og eneste gyldige version af dette tekniske datablad vil blive fremsendt på opfordring og kan desuden findes på vores website: www.crcind.com Vi anbefaler, at du lader dig registrere på vores website, på denne måde vil du automatisk modtage eventuelle fremtidige opdateringer.