

TEKNISK DATABLAD

Neutralon Algefjerner

Produktbeskrivelse

Neutralon algemiddel til professionel bekæmpelse af:

- Alger på hårde overflader
- Cement, fibercement, beton og tegl, træ, glas, metal, plast og PVC
- Årlig vedligeholdelse

Anvendelse

Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af alger på hårde overflader. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Produktet må ikke anvendes i umiddelbar nærhed af overfladevand, eller hvor der er risiko for direkte udledning til overfladevand. Ved anvendelse på tag: Brugsvæsken skal opsamles efter påføring, f.eks. via tagrenden, og må ikke ledes til kloak. Ved anvendelse på lodrette overflader: Jordmiljøet omkring den behandlede overflade skal afdækkes ud til mindst 0,5 meter, således at spild og afstrømning nær overfladen kan opsamles og bortskaffes. Brugsvæsken må ikke ledes til kloak. Produktet må kun anvendes, vejrudsigten ikke viser udsigt til regn et døgn efter behandlingen. Brugsvæsken skal forberedes på en fast, uigennemtrængelig overflade. Undgå udledning til miljøet. Må ikke tømmes i kloak afløb. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.

Hvis overfladen, som skal behandles, er meget tilgroet af alger, anbefales at foretage en mekanisk rensning inden påføring af midlet. Overfladen skal være tør inden påføring af Neutralon. Neutralon anvendes i forholdet 1 del Neutralon : 9 dele vand som påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Af 1 ltr. Neutralon fås 10 ltr. opblandet opløsning, som rækker til 50-60 m² overflade. Inden påføring afdækkes buske og træer med plast eller presenning for at opsamle eventuel afdrift/ afløb. Alt overskud af Neutralon skal opsamles og bortskaffes som kemisk affald. Temperaturen ved anvendelse af Neutralon skal være minimum 5°C, og overfladen skal være fri af is og sne. Genbehandling efter behov – dog højst en gang årligt. Beskyttelsestøj og handsker skal være af type nitril.

Highlights og egenskaber

- Dansk godkendt produkt
- Effektiv algerens
- Hæmmer nedbrydning af taget
- Flot resultat
- Billig vedligeholdelse
- Misfarver ikke zink
- Virker efter få dage

Anbefaling

Vigtigt! Husk grundig omrøring af Neutralon, og foretag altid prøveopstrøg på et lille testområde, for at sikre foreneligheden af produkt og den overflade, der ønskes behandlet.



COATING THE FUTURE



Tekniske data

Rækkeevne:	50-60 m ²
Fortynding:	Vand
Blandingsforhold:	1:9 med vand
Emballage:	25 og 1000 ltr.
Holdbarhed:	3 år
Opbevaring:	Tørt, frostfrit og utilgængeligt for børn
Bortskaffelse:	Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken

Deklaration

Algemiddel – reg nr.:	777-8. Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler
Præparattype:	Flydende koncentrat.
Indeholder:	Propan-2-ol.

Hent seneste sikkerhedsdatablad på
www.nowocoat.com for yderligere information.

Dette tekniske datablad (TDS) er blevet udarbejdet ud fra vores mangeårige erfaring og sidste nye know-how på området. Det er hensigten at støtte håndværkere i at vælge de rigtige materialer og bruge dem efter forskrifterne. Oplysningerne i dette TDS udgør ikke nogen garanti, og fritager ikke brugerne fra ansvaret for at kontrollere materialet og dets egnethed til den påtænkte anvendelse. Alle nye versioner afløser tidligere TDS versioner. Sidste opdateret 03.07.2024.

COATING THE FUTURE

