

Tillverkarens anvisningar

Skyddshosor för motorsåg

T004-B

Skyddsutrustning mot handhållna motorsågar

Dessa skyddsbyxor uppfyller rekommendationerna i förordning (EU) 2016/425, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning den 31 mars 2016. De skyddar mot skärskador i benområdet vid användning av handhållna motorsågar som främst är avsedda för träkapning.

Denna information gäller särskilt följande artiklar med numren: Skyddsbyxor för motorsåg

T004-B

För att säkerställa maximalt skydd och komfort vid användning av denna skyddsutrustning är det viktigt att följa följande information:

Varningar:

1. **Ingen personlig skyddsutrustning (PPE) kan ge absolut skydd mot skador orsakade av motorsågen.** Dessa skyddsbyxor ersätter inte en säker arbetsteknik.
2. Skyddshosorna kräver särskild skötsel och bör rengöras regelbundet. En rengöringsmetod som avviker från den angivna kan påverka skyddet. Tvätta produkten före första användningen.
3. Undvik att produkten kommer i kontakt med spetsiga eller vassa föremål (sågkedja, taggar, metallverktyg etc.) samt med frätande ämnen såsom syror, olja, lösningsmedel, bränsle och djuravföring för att undvika skador på materialet. Det är också viktigt att undvika kontakt med heta eller brinnande föremål (t.ex. avgasrör) och andra värmekällor (t.ex. öppen eld, gnistor, spisar), eftersom chapsen är brandfarliga! Kassera säkerhetschaps med skadade skyddsinlägg.

Reparation:

Endast yttertyget får repareras. Sy inte genom det skurna skyddsinlägget. Om du reparerar det skurna plagget får du inte ändra eller reparera skyddsinlägget genom att förkorta eller sy i det! Varje förändring av det skurna skyddsinlägget minskar eller förstör skyddsegenskaperna!

Kriterier för kassering

Skyddschaps får inte användas med skadade, skurna eller på annat sätt modifierade skyddsinlägg! Även delar av chaps som är skadade eller förändrade av någon annan orsak måste kasseras omedelbart. Kassera i hushållsavfallet.

Standarder:

EN ISO 11393-2:2019, publicerad i Europeiska unionens officiella tidning, utförande B, klass 1

Vikt:

Produktref rens	Produktbes krivning	Standard / Klassificeringsni vå	Storlek	Avsedd bärares bröstomkre ts i cm	Avsedd bärares midjeomkre ts i cm	Avsedd bärares längd i cm
T004-B	Motorsågsb yxor	EN ISO 11393- 2:2019 Klass 1, typ B	36" (vikt: 1,22 kg) 40 (vikt: 1,32 kg)	- - -	70-106 cm 70 - 106 cm	172-180 cm 180-188 cm

Val av storlek:

Välj kläder så att du kan arbeta utan hinder. Samtidigt får kläderna inte sitta för löst, för att i möjligaste mån förhindra funktionshinder, t.ex. genom att fastna i grenar eller buskar.

När du väljer storlek ska du se till att plaggets längd täcker fotskyddet tillräckligt.

Förvaring och skötsel:

Personlig skyddsutrustning förvaras i en plastpåse. Förvara i ett väl ventilerat och torrt utrymme. Undvik extrema temperaturer, kontakt med vätska eller UV-strålning (t.ex. fönster). (För skötsel, se avsnitten "Varningar", "Avfallshantering" och "Reparation").

Förklaring av piktogram och skyddsklasser:



Klass 1 20 m/s

Motorsågspiktogrammet enligt ISO 7000 anger att produkten har skärskydd mot handhållna motorsågar. (Prestandanivåer: skyddsklass 1, 2 eller 3, klass 3 erbjuder ett högre skydd än klass 2, klass 2 ett högre skydd än klass 1).

Skyddspiktogrammet anger att dessa skyddsbyxor uppfyller kraven för klass 1.

Tillverkningsdatumet är angivet på etiketten med fabrikkssymbolen och anges i formatet mm/åååå:

**Rengöringsanvisning:**

Maskintvätt vid 40 °C. Blötlägg inte. Använd inte blekmedel. Torktumla inte. Häng upp i skuggan för torkning utan dröjsmål. Stryk inte. Kemtvätta inte.

Enligt skötselsymbolerna på etiketten ska denna produkt tvättas enligt följande: 40 °C normal tvätt, stryk inte, klorera inte, torktumla inte, kemtvätta inte. För att bevara säkerhetsegenskaperna får säkerhetschapsen inte centrifugeras med mer än 700 varv per minut efter tvätt. Dra den våta produkten i form och häng sedan upp den på en linje för torkning. Tvätta före första användningen. Vid daglig användning och normal nedsmutsning rekommenderas tvätt en gång i veckan. Tvätta kraftigt nedsmutsade byxor omedelbart efter användning. Harts-, olje- och bränslerester kan ha en negativ inverkan på skyddsegenskaperna. Vi rekommenderar ett vanligt tvättmedel för tvätt. För hög temperatur eller för hög centrifugeringshastighet minskar skyddsegenskaperna och komforten (krympning).

Kontroll av användaren:

Kontrollera före varje användning om det finns skador, särskilt på skärskyddet.

Instruktioner för på- och avklädning, eller kontroll av korrekt passform:

Ta på och av byxorna som vanliga kläder för att säkerställa korrekt passform. **Fäst bältet med snäppspännen. Justera sedan storleken efter behov.**

Användningsbegränsningar:

På grund av tygets sammansättning får skyddsbyxorna inte komma i kontakt med eld eller heta eller glödande föremål. Vid höga utetemperaturer utsätts hjärt- och kärlsystemet för påfrestningar på grund av den värmeisolering som orsakas av skyddsinnlägget.

Säkerhetsbegränsningar:

Graden av skyddsegenskaper beror på många faktorer (såsom arbetsteknik, motorsågens effekt och varvtal, kedjans skärpa, kedjans hastighet, vinkel och kraft när den personliga skyddsutrustningen kommer i kontakt med motorsågen, etc.). En kedjehastighet på 20 m/s vid laborietester motsvarar inte nödvändigtvis en handhållen motorsåg som drivs med 20 m/s. Denna personliga skyddsutrustning ersätter inte en säker arbetsteknik. Felaktig användning av motorsågen kan leda till olyckor. Följ därför säkerhetsföreskrifterna från behöriga myndigheter eller olycksfallsförsäkringar samt säkerhetsanvisningarna för den motorsåg som används. Armskyddet kan, vid användning med vissa modifierade kedjor eller kedjor som inte är avsedda för skogsbruk (t.ex. vissa räddningskedjor), inte ge tillräckligt skydd mot skärskador. Vid tveksamheter, kontakta tillverkaren av sågkedjan för ytterligare information.

Information om material som kan orsaka allergiska eller andra reaktioner:

Inga skadliga effekter av de material som används i produkten är kända.

Kriterier för åldrande och utgångsdatum:

Skyddskläder med skadade eller modifierade skärskyddsinsatser får inte längre användas! Skyddsbyxor som är skadade eller modifierade på något sätt måste omedelbart kasseras. Skärskyddsprodukter och -material utsätts för en viss åldring. Till exempel kan en maximal livslängd på cirka 12 (upp till max. 18) månader beräknas för professionellt arbete inom skogsbruket. Vid icke-professionell användning (sporadisk användning) kan en livslängd på upp till max. 12 år antas. Detta beror främst på användningssättet, belastningens omfattning, men även på andra kriterier (såsom regelbundet underhåll, reparationer och korrekt förvaring). Den maximala användningstiden bör motsvara cirka 25 användningscykler, var och en avslutad med en tvätt. Vid sällsynta tvättcykler ska färre användningscykler antas. I princip ska produkten kontrolleras före varje användning med avseende på tekniskt skick, skador eller andra förändringar och bytas ut mot en ny om så krävs.

Tillbehör och egenskaper hos lämpliga reservdelar:

Fästdon för hängslen, knappar och dragkedjor kan bytas ut om de är skadade mot reservdelar med samma egenskaper och storlek som finns i handeln. Reparationsmaterial för yttertyg, hängslen, fästdon eller dragkedjor finns att beställa från tillverkaren eller är ibland direkt fästa på produkten.

Material som används i produkten:

Kläderna består huvudsakligen av yttertyg (100 % polyester), skärskydd (100 % polyester) och foder (100 % polyester).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Företaget KNK CHINA MFG CO., LIMITED

Nr 228, Jinshan Road,

Jiang Bei District, Ningbo 315033, Kina

Tel.: 86 574 27888269

Fax: 86 574 88199960

E-post: ppe@knkchinagroup.com

Nummer på EU-typintyget: *K-EU 2021/9770*

Det anmälda organets adress (EU):

DPLF Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik 0363

Spremberger Str. 1

D- 64823 Groß-Umstadt

Du kan ladda ner EU-försäkran om överensstämmelse på: www.knkprosafes.com

PRO-Safe™

KNK CHINA MFG CO., LIMITED

No.69, Kai Yuan Road 311 Nong, Jiang Bei District, Ningbo 315033, Kina