

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

version: 2 / DK

Revideret dato: 03.12.2024

Stoffets nr.: 1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 30.04.2025

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikator**

Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

**Stof- / produktidentifikation**

PR-Nr. 1635, 16350, 16351, 16352

**1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt**

Jagtudstyr, Produkter til dyrepleje, Træplejeprodukter (lukning af sår, podning), Skosvæerte

**Frarådede anvendelser**

Do not use for private purpose (household).

Do not use for applications in the food industry.

**1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****Adresse/Producent**

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefonnr. +49 8086 933-100

Faxnr. +49 8086 933-500

Oplysninger fås hos / Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302  
telefon

E-mail-adresse på sdb-team@kerbl.com

person ansvarlig for

dette SDS

**1.4. Nødtelefon**

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Nødtelefon: +45 82 12 12 12 (Giftlinjen, Bispebjerg Hospital)

**PUNKT 2: Fareidentifikation \*\*\*****2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen****Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)**

Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2 H315

Eye Irrit. 2 H319

Skin Sens. 1B H317

Aquatic Chronic 3 H412

\*\*\*

Produktet er klassificeret og mærket efter EF-forordning nr. 1272/2008

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

version: 2 / DK

Revideret dato: 03.12.2024

Stoffets nr.: 1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 30.04.2025

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge EF-forordning nr. 1272/2008

Farepiktogrammer \*\*\*



Signalord \*\*\*

Advarsel

Faresætninger \*\*\*

- H315
- Forårsager hudirritation.
- H319
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H317
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H412
- Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger \*\*\*

- P261
- Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273
- Undgå udledning til miljøet.
- P280
- Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P302+P352
- VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
- P305+P351+P338
- VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P333+P313
- Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313
- Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501.9
- Indholdet / beholderen indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

Farlige komponent(er) der skal anføres på etikette (jævnfør Forordning (EF) 1272/2008)

Indeholder \*\*\*

Tar, wood

2.3. Andre farer

Brandfarlig, når den udsættes for høje temperaturer.

**PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer \*\*\***

3.1. Stoffer

Farlige komponenter \*\*\*

Tar, wood

|                                              |                       |      |
|----------------------------------------------|-----------------------|------|
| CAS-Nr.                                      | 91722-33-7            |      |
| EINECS-nr.                                   | 294-436-0             |      |
| Registreringsnr.                             | 01-2119999006-29-XXXX |      |
| Koncentration                                | >= 50                 | %    |
| Kategorisering (EF-forordning nr. 1272/2008) |                       |      |
| Skin Irrit. 2                                |                       | H315 |
| Skin Sens. 1B                                |                       | H317 |
| Eye Irrit. 2                                 |                       | H319 |
| Aquatic Chronic 3                            |                       | H412 |

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

version: 2 / DK

Revideret dato: 03.12.2024

Stoffets nr.: 1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 30.04.2025

## **PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

### **4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

#### **Generelle bemærkninger**

Hjælperens egenbeskyttelse. Ved uheld eller ildebefindende tilkaldes lægen straks.

#### **Hvis det indåndes**

Sørg for frisk luft. Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

#### **I tilfælde af hudkontakt**

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende hudirritation. Fjern forurenet tøj.

#### **I tilfælde af øjenkontakt**

Spil øjenlågene op og skyl øjnene grundigt med vand. Tag kontaktlinser ud. Fortsæt med at skylle. Søg læge.

#### **Hvis det sluges**

Skyl munden og drik rigeligt med vand. Tilkald straks læge.

#### **Hjælperens egenbeskyttelse**

Til den første hjælpeperson: Beskyt dig selv!

### **4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Forårsager alvorlig øjenirritation. Pain. Lachrymation. Rødmen. Forårsager hudirritation.

### **4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

#### **Meddelelse til læge / Behandling**

Symptomatisk behandling

#### **Meddelelse til læge / Risiko**

Ingen yderligere relevant information tilgængelig.

## **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

### **5.1. Slukningsmidler**

#### **Passende slukningsmidler**

Slukningspulver, Skum, Vandsprøjte, Slukningsmetoden afstemmes efter forholdene

#### **Uegnet slukningsmiddel**

Fuld vandstråle

### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

I tilfælde af brand kan der dannes farlige gasser.

### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

#### **Specielt beskyttelsesudstyr for brandslukningsfolk**

Indånd ikke eksplosions- og brandgasser. Ved brand anvendes egnet åndedrætsværn.

#### **Øvrige oplysninger**

Kontamineret slukkevand samles separat, må ikke nå kloakanlæggene. Brandrester og kontamineret slukkevand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

version: 2 / DK

Revideret dato: 03.12.2024

Stoffets nr.: 1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 30.04.2025

## **PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld**

### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå kontakt med huden, øjnene og tøj. Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8)

### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Forhindre at fladerne udvides (f.eks. ved at inddæmme eller oliespærre). Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand. Underret straks de ansvarlige myndigheder ved nedsivning i kloakken.

### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Tages op med egnede væskebindende materialer. Opsamlet materiale bortskaffes i henhold til forskrifterne.

### **6.4. Henvisning til andre punkter**

Lagttag forskrifterne vedrørende beskyttelse (se Punkt 7 og 8)

## **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

#### **Råd om sikker håndtering**

Emballagen skal holdes tæt lukket. Sørg for god ventilation. De almindelige forsigtighedsregler ved omgang med kemikalier skal følges.

#### **Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse**

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

### **7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

#### **Anbefalet opbevaringstemperatur**

Værdi 7 21 °C

#### **Krav til lager og beholdere**

Opbevares i originalemballage tæt lukket. Lagerrum ventileres godt. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt igen og stå oprejst ved opbevaring, så man undgår at produktet løber ud. Sørg for opløsningsmiddelbestandige og tætte gulve.

#### **Anvisninger ved samlagring**

Do not store with oxidizing agents. Må ikke opbevares sammen med: stærk, Alkalier

#### **Lagerklasser**

Lagerklasse ifølge TRGS 510 10 Brandbare væsker

#### **Yderligere information om opbevaringsforhold**

Beholderen skal opbevares tørt, på et køligt, velventileret sted.

### **7.3. Særlige anvendelser**

Erhvervsmæssig anvendelse

## **PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler**

### **8.1. Kontrolparametre**

#### **Øvrige oplysninger**

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

version: 2 / DK

Revideret dato: 03.12.2024

Stoffets nr.: 1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 30.04.2025

## 8.2. Eksponeringskontrol

### Tekniske foranstaltninger / Hygiejniske foranstaltninger

Hold øjenskyllleanordning parat. Hold nødbruiser parat. Indånd ikke gasser/dampe/aerosoler. Undgå kontakt med huden og øjnene. Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet. Vask hænder før pauser og ved arbejdets afslutning. Vask hud og hoved grundigt ved arbejdets afslutning.

### Åndedrætsværn - Obs.

Ved overskridelse af arbejdsplads-grænseværdierne skal der benyttes et til dette formål godkendt iltindåndingsapparat.

### Håndværn

Kemikaliebestandige handsker

Egnet materiale NBR (Nitril-Kautschuk)

Brug en kemikaliebestandig handske! Materiale egnet til kortvarig brug: 1,4 mm latex eller 0,85 mm nitril - anbefales: Kerbl Fletex (latex) eller Chemex (nitril)

Beskyttelse af hænder skal være i overensstemmelse med EN 374.

### Øjenværn

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse; Øjenbeskyttelse skal være i overensstemmelse med EN 166.

### Kropsbeskyttelse

Tøj, som passer til kemiske arbejdspladser. Sikkerhedssko

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### Aggregattilstand

Viskos

#### Farve

mørkebrun

#### Lugt

smoke flavor

#### Smeltepunkt

Værdi -32,9 til -22,0 °C

#### Frysepunkt

Bemærkning ikke bestemt

#### Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Bemærkning ikke bestemt

#### Antændelighed

ikke bestemt

#### Øvre og nedre eksplosionsgrænse

Bemærkning ikke bestemt

#### Flammepunkt

Værdi 92,5 °C

#### Antændelsestemperatur

Værdi 440 °C

#### Dekomponeringstemperatur

Værdi 171,3 °C

#### pH-værdi

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

version: 2 / DK

Revideret dato: 03.12.2024

Stoffets nr.: 1635

Erstatter version: - / DK

Trykkedato: 30.04.2025

|                                                        |              |    |       |
|--------------------------------------------------------|--------------|----|-------|
| Bemærkning                                             | ikke bestemt |    |       |
| <b>Viskositet</b>                                      |              |    |       |
| Bemærkning                                             | ikke bestemt |    |       |
| <b>Opløselighed</b>                                    |              |    |       |
| Bemærkning                                             | ikke bestemt |    |       |
| <b>Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)</b> |              |    |       |
| Bemærkning                                             | ikke bestemt |    |       |
| <b>Damptryk</b>                                        |              |    |       |
| Værdi                                                  | 10,93        |    | hPa   |
| temperatur                                             | 20           | °C |       |
| metode                                                 | OECD 104     |    |       |
| Værdi                                                  | 14,34        |    | hPa   |
| temperatur                                             | 25           | °C |       |
| metode                                                 | OECD 104     |    |       |
| <b>Massefylde og/eller relativ massefylde</b>          |              |    |       |
| Værdi                                                  | 1,2078       |    | g/cm³ |
| <b>relativ dampmassefylde</b>                          |              |    |       |
| Bemærkning                                             | ikke bestemt |    |       |

9.2. Andre oplysninger

|                                  |                 |     |       |     |
|----------------------------------|-----------------|-----|-------|-----|
| <b>Lugtgrænse</b>                |                 |     |       |     |
| Bemærkning                       | ikke bestemt    |     |       |     |
| <b>Fordampningstal</b>           |                 |     |       |     |
| Bemærkning                       | ikke bestemt    |     |       |     |
| <b>Vandopløselighed</b>          |                 |     |       |     |
| Værdi                            | 0,044           | til | 0,569 | g/l |
| temperatur                       | 20              | °C  |       |     |
| metode                           | OECD 105        |     |       |     |
| <b>Selvantændelsestemperatur</b> |                 |     |       |     |
| Bemærkning                       | Ikke anvendelig |     |       |     |
| <b>Eksplosive egenskaber</b>     |                 |     |       |     |
| vurdering                        | ikke bestemt    |     |       |     |
| <b>Oxiderende egenskaber</b>     |                 |     |       |     |
| Bemærkning                       | ikke bestemt    |     |       |     |
| <b>Øvrige oplysninger</b>        |                 |     |       |     |
| Ingen kendte.                    |                 |     |       |     |

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

version: 2 / DK

Revideret dato: 03.12.2024

Stoffets nr.: 1635

Erstatter version: - / DK

Trykkesdato: 30.04.2025

**10.3. Risiko for farlige reaktioner**

Ingen, hvis den bruges efter hensigten. Se kapitel 7.

**10.4. Forhold, der skal undgås**

Der kendes ingen farlige reaktioner.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Stærkt oxiderende midler, Reagerer med alkali (lud).

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akut toksicitet ved indtagelse**

|         |        |       |
|---------|--------|-------|
| Dyreart | rotte  |       |
| LD50    | > 2000 | mg/kg |

**Akut toksicitet ved hudkontakt**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Akut toksicitet ved indånding**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hudætsning/-irritation**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Bemærkning | Skin contact: May cause slight irritation. |
|------------|--------------------------------------------|

**alvorlig øjenskade/øjenirritation**

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| Bemærkning | Forårsager alvorlig øjenirritation. |
|------------|-------------------------------------|

**sensibilisering**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Bemærkning | Allergisk reaktion mulig. |
|------------|---------------------------|

**Subakut, subkronisk og længerevarende giftighed**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Mutagenicitet**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Reproduktionstoksicitet**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Cancerogenitet**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Specifik målorgantoksicitet (STOT)**

|            |                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

version: 2 / DK

Revideret dato: 03.12.2024

Stoffets nr.: 1635

Erstatter version: - / DK

Trykkedato: 30.04.2025

11.2. Oplysninger om andre farer

hormonforstyrrende egenskaber overfor mennesker

Dette stof har ingen endokrine egenskaber overfor mennesker.

Øvrige oplysninger

Der foreligger ingen yderligere data om produktet ud over de oplysninger, som er indeholdt i dette datablad.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Generelle bemærkninger

Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

Fiske giftighed (Komponenter)

|                      |                                    |   |      |
|----------------------|------------------------------------|---|------|
| Tar, wood            |                                    |   |      |
| Dyreart              | Regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) |   |      |
| LC50                 | 45                                 |   | mg/l |
| Ekspositionsvarighed | 96                                 | h |      |
| metode               | OECD 203                           |   |      |

Giftighed overfor dafnier (Komponenter)

|                      |               |   |      |
|----------------------|---------------|---|------|
| Tar, wood            |               |   |      |
| Dyreart              | Daphnia magna |   |      |
| EC50                 | 28            |   | mg/l |
| Ekspositionsvarighed | 48            | h |      |

Toksicitet for alger (Komponenter)

|                      |                         |   |      |
|----------------------|-------------------------|---|------|
| Tar, wood            |                         |   |      |
| Dyreart              | Desmodesmus subspicatus |   |      |
| ErC50                | 17                      |   | mg/l |
| Ekspositionsvarighed | 72                      | h |      |
| metode               | OECD 201                |   |      |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Generelle bemærkninger

ikke bestemt

Biologisk nedbrydelighed

Bemærkning Not biodegradable.

Biologisk nedbrydelighed (Komponenter)

|                 |                      |   |   |
|-----------------|----------------------|---|---|
| Tar, wood       |                      |   |   |
| Værdi           | 60                   |   | % |
| Forsøgsvarighed | 10                   | d |   |
| metode          | OECD Guideline 301 B |   |   |
| Bemærkning      | Not biodegradable.   |   |   |

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Generelle bemærkninger

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

version: 2 / DK

Revideret dato: 03.12.2024

Stoffets nr.: 1635

Erstatter version: - / DK

Trykkedato: 30.04.2025

ikke bestemt

**Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)**

Bemærkning

ikke bestemt

**n-oktanol-/vand-fordelingskoefficient (log Pow) (Indholdsstoffer)**

**Tar, wood**

log Pow

<

0,3

til

2,022

**12.4. Mobilitet i jord**

**Generelle bemærkninger**

ikke bestemt

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

**Generelle bemærkninger**

Stoffet opfylder ikke PBT- eller vPvB-kriterierne.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber**

**hormonforstyrrende egenskaber overfor miljøet**

Dette stof har ingen endokrine egenskaber overfor ikke-målorganismer.

**12.7. Andre negative virkninger**

**Generelle bemærkninger**

ikke bestemt

**Yderligere information om økologi**

Nedsivning i jord, vandløb og kloakker skal forhindres. Undgå emission i atmosfæren.

**PUNKT 13: Bortskaffelse**

**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

**Restaffald**

Tilordningen til et affaldskodenummer iht. Det europæiske affaldskatalog (EAK) skal foretages efter aftale med det regionale bortskaffelsesselskab.

**Forurennet emballage**

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes efter aftale med kommunalt godkendte selskaber.

**PUNKT 14: Transportoplysninger \*\*\***

|                                                              | Transport ad landvejen<br>ADR/RID ***           | Transport med søgående<br>skib IMDG/GGVSee *** | Fly transport ***                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer                              | Produktet er ikke farligt gods i landtransport. | Produktet er ikke farligt gods i søtransport.  | Produktet er ikke farligt gods i lufttransport. |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse<br>(UN proper shipping name) | -                                               | -                                              | -                                               |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                 | -                                               | -                                              | -                                               |

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

version: 2 / DK

Revideret dato: 03.12.2024

Stoffets nr.: 1635

Erstatter version: - / DK

Trykkedato: 30.04.2025

|                           |   |    |   |
|---------------------------|---|----|---|
| Etikette for faremærkning |   |    |   |
| 14.4. Emballagegruppe     | - | -  | - |
| 14.5. Miljøfarer          | - | no | - |

Oplysninger om alle transportformer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren  
Ingen

Yderligere oplysninger

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter  
Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Andre regulativer

Overhold beskæftigelsesrestriktioner for unge mennesker.  
Overhold beskæftigelsesrestriktioner for kommende og ammende mødre.  
Overhold beskæftigelsesrestriktioner for kvinder, der er i den fødedygtige alder.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen bedømmelse af stofsikkerheden for dette stof.

PUNKT 16: Andre oplysninger

H-sætning(er) i pkt. 3

H315

Forårsager hudirritation.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

CLP-kategorier fra afsnit 3

Aquatic Chronic 3

Farlig for vandmiljøet, kroniske, Kategori 3

Eye Irrit. 2

øjenirritation, Kategori 2

Skin Irrit. 2

Irritation, Kategori 2

Skin Sens. 1B

Hudsensibilisering, Kategori 1B

Supplerende oplysninger

Relevante ændringer i forhold til tidligere version af dette sikkerhedsdatablad er markeret med: \*\*\*  
Oplysningerne er baseret på vor seneste viden. De skal beskrive vore produkter med henblik på sikkerhedskrav og har dermed ikke til opgave at tilsikre bestemte egenskaber.  
Da vi ikke har nogen oplysninger om brugerens arbejdsforhold, er oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad baseret på vores nuværende viden og de nationale og europæiske bestemmelser.  
Uden forudgående skriftlige håndteringsanvisninger må blandingen kun anvendes til de formål, der er anført i afsnit 1.  
Brugeren er ansvarlig for at sikre, at alle nødvendige foranstaltninger er truffet for at overholde lovkrav og lokale bestemmelser.

Handelsnavn: Beechwood Tar TarPaste liquid, 1000 g

version: 2 / DK

Revideret dato: 03.12.2024

Stoffets nr.: 1635

Erstatter version: - / DK

Trykkedato: 30.04.2025

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal betragtes som en beskrivelse af sikkerhedskravene til denne blanding og ikke som en garanti for dens egenskaber.