

Anleitung des Herstellers

Schutzhose für Kettensägen

T002

Schutzausrüstung zum Schutz vor handgeführten Kettensägen

Diese Schutzhose entspricht den Empfehlungen der Verordnung (EU) 2016/425, die am 31. März 2016 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wurde. Sie dient dem Schutz vor Schnittverletzungen im Beinbereich durch handgeführte Kettensägen, die in erster Linie zum Schneiden von Holz bestimmt sind.

Diese Informationen beziehen sich insbesondere auf die folgenden Artikel mit den Nummern: T002

Um bei der Verwendung dieses Schutzprodukts ein Höchstmaß an Schutz und Komfort zu gewährleisten, müssen die folgenden Hinweise unbedingt beachtet werden:

Warnhinweise:

1. Keine Schutzausrüstung (PSA) kann absoluten Schutz vor Verletzungen durch die Kettensäge bieten. Diese Schutzhose ist kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik.
2. Schutzhosen erfordern besondere Pflege und sollten regelmäßig gereinigt werden. Eine vom angegebenen Verfahren abweichende Reinigung kann die Schutzwirkung beeinträchtigen. Waschen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch.
3. Vermeiden Sie den Kontakt dieses Produkts mit spitzen oder scharfen Gegenständen (Sägekette, Dornen, Metallwerkzeuge usw.) sowie den Kontakt mit aggressiven Substanzen wie Säuren, Öl, Lösungsmitteln, Kraftstoff und Tierkot, um eine Beschädigung des Materials zu vermeiden. Es ist außerdem wichtig, den Kontakt mit heißen oder brennenden Gegenständen (z. B. Auspuff) und anderen Wärmequellen (z. B. offene Flammen, Funken, Öfen) zu vermeiden, da die Hose entflammbar ist! Entsorgen Sie Schutzhosen mit beschädigtem Schutzeinsatz.

Reparatur:

Es darf nur das Außengewebe repariert werden. Nähen Sie nicht durch den zugeschnittenen Schutzeinsatz. Wenn Sie das beschädigte Kleidungsstück reparieren, dürfen Sie den Schutzeinsatz nicht verändern oder reparieren, indem Sie ihn kürzen oder vernähen! Jede Veränderung am zugeschnittenen Schutzeinsatz mindert oder zerstört die Schutzeigenschaft!

Kriterien für die Entsorgung

Schutzhosen dürfen nicht mit beschädigten, zerschnittenen oder anderweitig veränderten Schutzeinlagen verwendet werden! Auch Hosenbestandteile, die durch andere Ursachen beschädigt oder verändert wurden, müssen unverzüglich entsorgt werden. Entsorgung über den Hausmüll.

Normen:

EN ISO 11393-2:2019, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union, Ausführung A, Klasse 1

Gewicht :

Produktreferenz	Produkt Beschreibung	Norm / Klassifizierung Stufe	Größe	Vorgesehene r Taillenumfa ng des Trägers	Körpergröße des vorgesehenen Trägers in cm
T002	Kettensäge Hosen	EN ISO 11393-2:2019 Ausführung A Klasse 1	S M L XL 2XL 3XL	80–88 cm 88–96 cm 96–104 cci 104–112 cm 112–120 cm 120–128 cm	164–170 cm 170–176 cm 176–182 cm 182–188 cm 188–194 cm 194–200 cm

Größenauswahl:

Wählen Sie die Kleidung so aus, dass eine ungehinderte Arbeit möglich ist. Gleichzeitig darf die Kleidung nicht zu weit sein, um Behinderungen so weit wie möglich zu vermeiden, z. B. durch Verhaken an Ästen oder Sträuchern. Bei der Wahl der Größe ist darauf zu achten, dass die Länge des Kleidungsstücks den Fußschutz ausreichend überdeckt

Lagerung und Pflege:

Die PSA ist geschützt in einem Plastikbeutel verpackt. An einem gut belüfteten, trockenen Ort lagern. Extreme Temperaturen, Kontakt mit Flüssigkeiten oder UV-Strahlung (z. B. am Fenster) vermeiden. (Informationen zur Pflege finden Sie in den Abschnitten „Warnhinweise“, „Entsorgung“ und „Reparatur“).

Erläuterung der Piktogramme und Schutzklassen:



Klasse 1 20 m/s

Das Kettensägen-Piktogramm gemäß ISO 7000 zeigt an, dass das Produkt Schnittschutz gegen handgeführte Kettensägen bietet. (Leistungsstufen: Schutzklasse 1, 2 oder 3; Klasse 3 bietet einen höheren Schutz als Klasse 2, Klasse 2 einen höheren Schutz als Klasse 1).

Das Schutzpiktogramm zeigt an, dass diese Schutzhose die Anforderungen der Klasse 1 erfüllt.

Das Herstellungsdatum ist auf dem Etikett mit dem Werkssymbol gekennzeichnet und im Format mm/jjjj angegeben:



Pflegehinweise:



Maschinenwäsche bei 40 °C. Nicht einweichen. Nicht bleichen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Unverzüglich im Schatten auf der Leine trocknen. Nicht bügeln. Nicht chemisch reinigen.

Gemäß den Pflegesymbolen auf dem Etikett ist dieses Produkt wie folgt zu reinigen: 40 °C Normalwaschgang, nicht bügeln, nicht chlorieren, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht chemisch reinigen. Um die Sicherheitseigenschaften zu erhalten, darf die Schutzhose nach dem Waschen nicht mit mehr als 700 U/min geschleudert werden; ziehen Sie das nasse Produkt in Form und lassen Sie es anschließend auf einer Leine trocknen. Vor dem ersten Gebrauch waschen. Bei täglichem Gebrauch und durchschnittlicher Verschmutzung wird eine wöchentliche Reinigung empfohlen. Stark verschmutzte Hosen sollten sofort nach dem Tragen gewaschen werden. Harz-, Öl- und Kraftstoffrückstände können die Schutzeigenschaften beeinträchtigen. Wir empfehlen zum Waschen ein handelsübliches Waschmittel.

Zu hohe Temperaturen oder zu hohe Schleuderdrehzahlen beeinträchtigen die Schutzeigenschaften und den Tragekomfort (Schrumpfung).

Überprüfung durch den Benutzer:

Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen, insbesondere den Schnittschutz.

Anleitung zum An- und Ausziehen bzw. zur Überprüfung der korrekten Passform:

Das An- und Ausziehen wie bei normaler Kleidung gewährleistet den korrekten Sitz. Befestigen Sie den Gürtel mit den Schnappverschlüssen. Passen Sie anschließend die Größe entsprechend an.

Einsatzgrenzen:

Aufgrund der Materialzusammensetzung dürfen Schutzhosen nicht mit Feuer oder heißen bzw. glühenden Gegenständen in Berührung kommen. Bei hohen Außentemperaturen kommt es durch die Wärmeisolierung, die durch die Schutzeinlage verursacht wird, zu einer Belastung des Herz-Kreislauf-Systems.

Sicherheitsgrenzen:

Der Grad der Schutzeigenschaften hängt von vielen Faktoren ab (wie z. B. der Arbeitstechnik, der Leistung und Drehzahl der Kettensäge, der Schärfe der Kette, der Kettengeschwindigkeit, dem Winkel und der Kraft beim Kontakt der PSA mit der Kettensäge usw.). Eine Kettengeschwindigkeit von 20 m/s bei der Prüfung im Labor entspricht nicht unbedingt einer handgeführten Kettensäge, die mit 20 m/s betrieben wird.

Diese PSA ist kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Eine unsachgemäße Verwendung der Kettensäge kann zu Unfällen führen. Beachten Sie daher die Sicherheitsvorschriften der zuständigen Behörden oder Unfallversicherungen sowie die Sicherheitshinweise der verwendeten Kettensäge. Die Hose kann bei Verwendung mit bestimmten modifizierten Ketten oder Ketten, die nicht für den forstwirtschaftlichen Einsatz vorgesehen sind (z. B. bestimmte Rettungsketten), keinen ausreichenden Schnittschutz bieten. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller der Sägekette, um weitere Informationen zu erhalten.

Informationen zu Materialien, die allergische oder andere Reaktionen hervorrufen können: Es sind keine schädlichen Auswirkungen der im Produkt verwendeten Materialien bekannt.

Kriterien für Alterung und Verfallsdatum:

Schutzkleidung mit beschädigtem oder verändertem Schnittschutzeinsatz darf nicht mehr verwendet werden! Hosen, die beschädigt oder in irgendeiner Weise verändert sind, müssen unverzüglich entsorgt werden.

Schnittschutzprodukte und -materialien unterliegen einer gewissen Alterung. So kann beispielsweise eine maximale Lebensdauer von etwa 12 (bis max. 18) Monaten

für die professionelle Arbeit in der Forstwirtschaft angenommen werden. Bei nicht-professionellem Einsatz (gelegentliche Nutzung) kann eine Lebensdauer von bis zu maximal 12 Jahren angenommen werden. Dies hängt hauptsächlich von der Art der Nutzung, dem Ausmaß der Beanspruchung, aber auch von anderen Kriterien (wie regelmäßiger Wartung, Reparatur, sachgemäßer Lagerung) ab. Die maximale Nutzungsdauer sollte etwa 25 Tragezyklen entsprechen, die jeweils mit einer Wäsche abgeschlossen werden. Bei seltenen Reinigungszyklen sind weniger Tragezyklen anzunehmen. Grundsätzlich ist das Produkt vor jedem Einsatz auf technische Eignung, Beschädigungen oder sonstige Veränderungen zu überprüfen und gegebenenfalls durch ein neues zu ersetzen.

Zubehör und Eigenschaften geeigneter Ersatzteile:

Verschlüsse von Hosenträgern, Knöpfen und Reißverschlüssen können bei Beschädigung durch handelsübliche Ersatzteile gleicher Beschaffenheit und Größe ersetzt werden. Reparaturmaterial für Obermaterial, Hosenträger, Verschlüsse oder Reißverschlüsse ist auf Anfrage beim Hersteller erhältlich bzw. ist teilweise direkt am Produkt angebracht.

Im Produkt verwendete Materialien:

Die Kleidung besteht im Wesentlichen aus dem Oberstoff (100 % Polyester), dem zugeschnittenen Schutzeinsatz (100 % Polyester) und dem Futter (100 % Polyester).

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Firma KG CHINA AG CO., LIMITED

Nr. 228 Jinshan Road,

Bezirk Jiang Bei, Ningbo 315033, China

Tel.: 86 574 27888269

Fax: 86 574 88199960

E-Mail: ppe@knkchinagroup.com

Nummer der EU-Baumusterprüfbescheinigung: K-EU 2025/1 2828 Anschrift der benannten Stelle (EU):

KWF Services GmbH (0363) Spremberger Str. 1

D- 64823 Groß-Umstadt

Die EU-Konformitätserklärung können Sie unter folgendem Link herunterladen: www.knkprosafes.com


Kennzeichnung auf dem Pflegeetikett

Größe L



CE 0363

96–104 cm



EN ISO 11393-2: 2019



Ausführung A

Klasse 1, Schnittgeschwindigkeit der
Sägekette 20 m/s

Die Produkte sind gemäß der europäischen PSA-
Verordnung (EU) 2016/425 als persönliche
Schutzausrüstung eingestuft
Modul C2 geprüft durch: KWF Services GmbH (Nr. 0363) Produktcode:
T002

Herstellungsdatum: 08/2026

Gewicht der Schutzkleidung: 1,45

kg Chargennummer: 268201P

Materialien:

Außenmaterial: 100 % Polyester

Schutzmaterial: 100 % Polyester Futter: 100

% Polyester

In der Maschine oder von Hand in

kaltem Wasser waschen. Zum Trocknen
aufhängen.



Achtung:

Wenn das Schutzmaterial beschädigt ist, muss das Kleidungsstück
entsorgt werden. Bietet keinen Schutz vor allen Arten von Gefahren, die
durch Kettensägen verursacht werden. Eine von den Pflegehinweisen
abweichende Reinigung kann die Schutzwirkung beeinträchtigen.

Hersteller:

Firmenname: KNK CHINA MFG CO., LIMITED

Adresse: Nr. 228, Jinshan Road

Bezirk Jiang Bei, Ningbo 315033, China Tel.:

86-574-27888269

Importeur:

P. LINDBERG A/S, SOENDRE

RINGVEJ 1

6600 VEJEN

DÄNEMAR

K